

ACCOYA® Fassaden 3-Schichtplatten

Stellen Sie sich ein Holz vor, das perfekt für den Ausseninsatz geeignet ist.

Dieses durch und durch mit Essig behandelte (acetylierte) Holz besitzt herausragende Eigenschaften. Der Nutzung sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Für Fassaden ist Accoya® das perfekte Produkt. Es handelt sich um ein feinporiges, helles Holz mit extrem glatter Oberfläche.

Farb- oder weitergehende Bläueschutzbehandlungen können ideal und sehr flexibel erfolgen.

- Dauerhaftigkeit der Klasse 1 - besser geht es praktisch nicht
- Hervorragende Masshaltigkeit, welche die Haftfähigkeit der Beschichtung und die Leistungen des Produktes enorm verbessert
- 50 Jahre Haltbarkeit, 25 Jahre bei Einsatz in der Erde
- Accoya® ist auch auf lange Sicht jederzeit lieferbar und stammt ausschliesslich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Pflanzungen.

Accoya® ist unter den anspruchsvollsten Bedingungen und über lange Zeiträume auf seine Dauerhaftigkeit getestet worden. Handwerker, Architekten, Bauunternehmer und Hauseigentümer profitieren gleichermaßen - und werden für viele Anwendungen in Zukunft Accoya® auswählen.

3-Schichtplatten sowie verschiedene Profile erhältlich



Verwendung

Accoya® bleibt eben, wölbt sich nicht und bricht nicht an der Oberfläche. Es ist bei Wasseraufnahme extrem maßhaltig, quillt und verrottet nicht und ist resistent gegen Holz zerstörende Pilze. Darüber hinaus ist Accoya® absolut ungiftig, damit für Menschen, Haustiere und Umwelt unbedenklich.

Accoya® ist das perfekte Produkt für Fassaden bzw. insgesamt für Anwendungen, die ein hohes Mass an hochwertiger Ästhetik, wenig Wartungsaufwand, Masshaltigkeit und Dauerhaftigkeit erfordern.

Dauerhaftigkeit	Klasse 1	
Dichte	ca. 510 kg/m ³	
Ausgleichsfeuchte	3 - 5%	65% LF 20°C
Schwindung (nass-trocken)	radial tangential	0.7% 1.5%
Bieghärte	39 N/mm ²	
Biegesteifigkeit	8790 N/mm ²	
Härte (Jamka)	Seite Stirn	4100 N 6600 N