

HIAG FLOOR 01



Techn. Datenblatt
Trend


Format:

160 x 10 x 8 mm

HIAG FLOOR 01 Trend

Format

160 x 10 x 8 mm



Hochkant

Herkunft

Europa

Aufbau

Massives Verlege-Element, mit Klebeband befestigt

Oberfläche

Die Oberfläche ist roh, und muss bauseitig geschliffen werden. Vor einer Endbehandlung mit Öl oder Lacksystemen empfiehlt es sich die Flächen zu spachteln. Damit werden Fugen und kleinste Risse gefüllt, somit entsteht eine homogene und geschlossene Oberfläche.

Sortierung

Industrieparkett

Die Linie Trend ist ein Industrieparkett und unterliegt daher keinen Sortierungsansprüchen. Spezielle Anforderungen müssen abgeklärt und bemustert werden.

Anforderungen Untergrund

Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.

Verlegung

Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.

Fussbodenheizung

Die Verlegung auf eine Warmwasser-Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.

Brandklasse

C_{fi}-S1 nach SN EN 14342

Sortiment

Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG