

# HIAG FLOOR 02



©Sean Prior/Clipdealer.de

*Techn. Datenblatt*

*Basic S*

*Basic M*

*Basic L Multistab*

Formate:

Basic S 490 x 70 x 10 mm  
600 x 70 x 10 mm

Basic M 600 x 90 x 10 mm  
900 x 90 x 10 mm

Basic L 1200 x 125 x 10 mm

# HIAG FLOOR 02 Basic S / M / L Multistab

<b>Format S</b>	490 x 70 x 10 mm	600 x 70 x 10 mm
	600 x 90 x 10 mm	900 x 90 x 10 mm
<b>M</b>		
<b>L</b>		
	1200 x 125 x 10 mm Multistab	

<b>Herkunft</b>	China
<b>Aufbau</b>	2-Schicht Fertigparkett
<b>Gegenzug</b>	Birkensperrholz
<b>Decklage</b>	Edelholz ca. 4 mm
<b>Verleimung</b>	Die 2 Schichten sind Formaldehydfrei verleimt
<b>Formaldehyd</b>	Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
<b>Oberfläche</b>	Oxidativ geölt ( Woca ) Lackiert, UV Acryllack ca.120 gr/m <sup>2</sup>
<b>Sortierung natur</b>	natürliche Sortierung ohne Splint, einzelne Punktäste und Farbunterschiede sind zu tolerieren.
<b>standard</b>	natürlich lebhaftes Erscheinungsbild, teilweise Splint möglich, sowie einzelne Punktäste. Natürliche Farbunterschiede sind zu tolerieren.
<b>Anforderungen Untergrund</b>	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
<b>Verlegung</b>	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
<b>Fussbodenheizung</b>	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
<b>Brandklasse</b>	C <sub>fl</sub> -S1 nach SN EN 14342
<b>Sortiment</b>	Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG
<b>Reinigung / Pflege</b>	Gemäss separater Pflegeanleitung