

HIAG FLOOR 03



©Sean Prior/Clipdealer.de

Techn. Datenblatt
Basic

Format:

2200 x 206 x 13.5 mm



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

HIAG FLOOR 03 Basic

Format

2200 x 206 x 13.5 mm

Herkunft	Europa
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Gegenzug	Schäl furnier aus Fichte
Decklage	Edelholz ca. 3.6 mm Nutzschrift, 3 Stab Schiffsbodenoptik
Mittellage	Nadelholzstäbchen mit vorwiegend stehenden Jahrringen
Verleimung	Die 3 Schichten sind Formaldehydfrei verleimt
Verbindung	Patentierete Click-Verbindung
Formaldehyd	Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Oberfläche Wohnfertig geölt versiegelt	100% VOC frei, oxidativ trocknend, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge UV Acryllack, 5-fach Auftrag ca. 120 gr./m ²
Sortierung natur standard variation	natürliche Sortierung ohne Splint, Äste und Verfärbungen lebhaftere Sortierung mit teilweise kleinen Ästen und Farbunterschieden ist eine naturgewachsene lebhaftere Sortierung, mit grösseren gespachtelten Ästen. Struktur und Farbabweichungen sind möglich.
Anforderungen Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Bei der schwimmenden Verlegung empfiehlt sich bei grösseren Flächen, sowie der Verlegung auf Fussbodenheizung die Kopfkanten zu verleimen.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser-Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Brandklasse	D _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Sortiment	Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG
Nachhaltigkeit	Alle Produkte sind 100% FSC zertifiziert, ausser Iroko und Doussié
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung