

HIAG FLOOR 02



©Sean Prior/Clipdealer.de

Techn. Datenblatt
Objekt S

Formate:

490 x 70 x 10 mm

600 x 70 x 10 mm

HIAG FLOOR 02 Objekt S

Format S

490 x 70 x 10 mm

600 x 70 x 10 mm

Herkunft	China
Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Gegenzug	Birkensperrholz
Decklage	Edelholz ca. 4 mm
Verleimung	Die 2 Schichten sind Formaldehydfrei verleimt
Formaldehyd	Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Oberfläche geölt lackiert	Oxidativ geölt (Woca) Lackiert, UV Acryllack ca.120 gr/m ² (5-fach Auftrag)
Sortierung natur	natürliche Sortierung ohne Splint, einzelne Punktäste und Farbunterschiede sind zu tolerieren.
variation	lebhaftes Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturunterschieden. Der holzartenspezifische Splintanteil bei Eiche ist farblich eingefärbt. Wird nach einem Holzschliff sichtbar.
Anforderungen Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253 / 753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser-Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Sortiment	Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung