

HIAG FLOOR 03



©Sean Prior/Clipdealer.de

Techn. Datenblatt
Trend

Format:

1860 x 189 x 15 mm

HIAG FLOOR 03Trend

Format

1860 x 189 x 15 mm

Herkunft	China
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Gegenzug	Schäl furnier aus Pappel
Mittellage	Nadelholzstäbchen mit vorwiegend stehenden Jahrringen
Decklage	Edelholz ca. 3.6 mm Nutzschiicht, in einer Lamelle, Landhausdielenoptik
Verleimung	Die 3 Schichten sind Formaldehydfrei verleimt
Verbindung	Nut und Kamm
Formaldehyd	Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Oberfläche Wohnfertig geölt	Oxidativ geölt, (Woca)
Sortierung	lebendiges und rustikales Erscheinungsbild, kleinere bis grössere Äste vorhanden, gespachtelt. Splintanteil und Farbunterschiede sind möglich.
Anforderungen Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Bei vollflächiger Verklebung, empfiehlt es sich, die Kopfkanten zusätzlich zu verleimen.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Brandklasse	D _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Sortiment	Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung