








## Technische Daten Floorliner™

Produkt	Floorliner™ basic	Floorliner™ FR	Solprotec™
	Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Multifunktionales, schwer brennbares Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Schutzvlies für frisch verlegte Parkett-, Ton-, Keramik- und Steinböden
<b>Charakteristische Eigenschaften</b>			
Material	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Vliesstoff aus Synthefasern, flammfest ausgerüstet Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mit offener Schutzbeschichtung Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt
Farbe	weiss	hellgrün	hellgrün
<b>Technische Eigenschaften</b>			
Flächenbezogene Masse	ca. 130 g/m <sup>2</sup>	ca. 210 g/m <sup>2</sup>	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Stärke	ca. 1.3 mm	ca. 2.0 mm	ca. 2.5 mm
Brandkennziffer (BKZ)	-	BKZ 5.1 / DIN 4102-B1	-
<b>Vorteile</b>			
<p>Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)                      Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)                      Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)</p>			
	Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)	Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten) Mehrmals verwendbar (Kosteneinsparung)	Schützt frisch verlegte Bodenbeläge und Treppen (Polstereffekt) Mehrmals verwendbar (Kosteneinsparung)
<b>Wichtig</b>			
	Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Floorliner™ basic nicht geeignet.	Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Floorliner™ FR nicht geeignet.	-
<b>Verlegung</b>			
	10 cm überlappt auslegen	10 cm überlappt auslegen	10 cm überlappt auslegen
<b>Verpackung (Rollen)</b>			
Rollenlänge	50 m	50 m	50 m
Rollenbreite	100 / 200 cm	100 / 200 cm	100 / 200 cm
Durchmesser ca.	32 cm	40 cm	40 cm
<b>Funktion / Anwendung</b>			
   	Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum kurzzeitigen Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.	Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.	Schutz gegen mechanische Einflüsse
 			

Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.