



Lino Click Plus

Linoleum-Fertigparkett

Harmonisches Zusammenspiel am Boden

Natur «Pur»

natur  kork®

Made in Switzerland

**Sahara Sand**

Paneele: 15204

**Red Cooper**

Paneele: 15203

**Silver Shadow**

Paneele: 15202

**Natural Corn**

Paneele: 15201

LinoClick Plus – Wohlfühlen von Fuss bis Kopf

Zeitgemäßes Wohnen, authentisch leben und sich wohlfühlen.

Linoleum, ein seit über hundert Jahren bewährter Naturboden, ist durch neue Produktionstechniken ein höchst interessanter Bodenbelag für die verschiedensten Anwendungsbereiche geworden.

Vom Kinderzimmer bis zum Büro, von der Arztpraxis bis zur Designer Boutique. LinoClick Plus bietet Ihnen Komfort in nahezu allen Wohnbereichen:

- In Küche, Flur und Hobbyraum, wo er strapaziert werden kann.
- Im Wohn- und Schlafzimmer, wo er warm und gemütlich ist.
- Im Kinderzimmer, wo er einiges aushalten muss und dabei auch noch hygienisch ist.
- Im Arbeitszimmer, wo laute Schritte «unerhört» sind und all das in Farben, mit denen jeder gerne wohnt und gerne lebt.
- Nicht geeignet ist er für Feuchträume, wie Badezimmer oder Sauna.



pflegeleicht

antibakteriell



Milk Coffee
Paneele: 15200



Whispering Blue
Paneele: 15205



Volcanic Ash
Paneele: 15207



Eternity
Paneele: 15206

Linoleum – ein Geschenk der Natur

Es ist die besondere Rezeptur, die diesen Boden so einzigartig macht. Leinöl, Baumharze, Holz- und Kalksteinmehl, Farbpigmente, Korkmehl und Jute sind die Rohstoffe, aus denen Linoleum von Naturo Kork umweltschonend hergestellt wird.

Diese natürliche Zusammensetzung ergibt einen zeitgemässen Boden mit vielen positiven Eigenschaften:

- Linoleum ist ökologisch verträglich
- lange haltbar
- angenehm fusswarm
- schalldämmend
- trittelastisch
- permanent antistatisch
- schwer entflammbar
- für Stuhlrollen und Fussbodenheizung geeignet

Ausserdem wirkt das Leinöl antibakteriell, d. h. bestimmte Mikroorganismen und Bakterien können sich nicht festsetzen und vermehren. So fördert Linoleum auf natürliche Weise Hygiene und ein gesundes Raumklima. Staub und Schmutz können durch einfache Reinigung problemlos und effizient entfernt werden.



Farbpigmente

Natürliche Farbpigmente lassen den Rohstoff in warmen Tönen erscheinen.



Kalksandsteinmehl

Die enthaltenen Harze verbinden die einzelnen Rohstoffbestandteile zu einer Masse, aus der das einschichtige Linoleum entsteht.



Leinsamen



Korkmehl

Das Korkmehl macht den Belag nicht nur flexibel, sondern auch widerstandsfähig.



Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die Pflege- und Reinigungsanleitung!

Für weitere Fragen:

www.naturokork.ch

Hotline +41 (0)41 926 0 950



Technische Daten

Aufbau	2 mm Linoleumboden, 6,8 mm HDF-Mittellage, 1,2 mm Presskorkgegenzug
Gesamtdicke	10 mm
Masse	Diele: 915 x 305 x 10 mm / VE = 1,68 m ² (6 Paneelen) Einlegekassette: 305 x 305 x 10 mm
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32
Flächengewicht	ca. 8'600 g/m ²
Resteindruck	max. 0,12 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	Typ W geeignet
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (B1)
Aufladungsspannung	< 2 kv
Trittschallverbesserungsmass	16 dB
Lichtechtheit	> 6
Wärmedurchlasswiderstand	0,098 m ² K/W
Koeffizient Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Zigarettenglutbeständigkeit	Beständig gegen Zigaretten
Dickenquellung HDF	< 8%



- ← 2,0 mm Linoleumboden
- ← 6,8 mm Hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte
- ← 1,2 mm Presskork-Gegenzug
- 10,0 mm Gesamtdicke



Made in Switzerland

Natura Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950
Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturaokork.ch
www.naturaokork.ch

Ihr Fachhändler: