



PANELTOUCH

PanelTouch – Der authentische Lino-Click-Bodenbelag

natürlich – warm – behaglich

PanelTouch – Texturen für jeden Raum





natur  **kork**[®]
Made in Switzerland

aus nachwachsenden Rohstoffen

strapazierfähig

pflegeleicht

antibakteriell



Duet clay 3529

Paneele: 15288

Duet suede 3521

Paneele: 15284

Duet rock 3524

Paneele: 15285

Duet bark 3520

Paneele: 15283

Duet peat 3526

Paneele: 15287

Duet basalt 3525

Paneele: 15286

Solo earth 3543

Paneele: 15280

Solo elephant 3544

Paneele: 15281

Solo coal 3545

Paneele: 15282

PanelTouch – Ein Fest für die Sinne

Mit seiner natürlichen und behaglichen Ausstrahlung schafft PanelTouch in Ihren Räumen ein einzigartiges Ambiente. Die strukturierte Oberfläche lässt Sie den Boden durch mehrere Sinne erleben, Licht- und Schatteneffekte führen zu interessanten Farbspielen und einer – je nach Blickrichtung – sich ständig verändernden Umgebung. Hergestellt aus natürlichen, seit Langem bewährten Rohstoffen, erscheint dieser Linoleumboden in völlig neuer Optik und verbindet damit Innovation mit Qualität.

Die Produktlinie beinhaltet zwei verschiedene Oberflächen: Solo und Duet.

Duet besitzt eine strukturierte Oberfläche, die sowohl glänzend als auch matt, erhaben als auch eben erscheint. Die durch das unregelmässige Reliefmuster entstehenden Licht- und Schatteneffekte sind ausgeprägter als bei der Oberfläche Solo.

Solo weist eine matte, nur leicht strukturierte Oberfläche auf. Der hohe Korkanteil sorgt für einen angenehmen Auftritt und verbessert die Akustik.

PanelTouch bietet sich für nahezu alle Bereiche an:

- Für Lounges, Büros, Wartezimmer, Konferenzräume, Therapie- und Pflegebereiche, Ruhezonen, Spielbereiche o.ä., wo ein ansprechendes Ambiente mit natürlicher Ausstrahlung gefragt ist
- In Wohn- und Schlafzimmer, wo er warm und gemütlich ist
- Im Kinderzimmer, wo er einiges aushalten muss und dabei auch noch hygienisch ist
- Im Arbeitszimmer, wo laute Schritte «unerhört» sind
- In Küche, Flur und Hobbyraum, wo er strapaziert werden kann
- Nicht geeignet für Feuchträume wie Badezimmer oder Sauna

Innovativer Bodenbelag aus Linoleum und Kork

Natürliches Leinöl, fein gemahlenes Korkmehl, Harz, Holzmehl, Pigmente, Jute und Kalkstein sind die natürlichen, nachwachsenden Rohstoffe, aus denen PanelTouch umweltschonend hergestellt wird.

Diese natürliche Zusammensetzung ergibt einen zeitgemässen Boden mit vielen positiven Eigenschaften:

- ökologisch verträglich
- lange haltbar
- angenehm fusswarm
- schalldämmend
- trittelastisch
- permanent antistatisch
- schwer entflammbar
- für Stuhlrollen und Fussbodenheizung geeignet

Ausserdem wirkt das Leinöl antibakteriell, d. h. bestimmte Mikroorganismen und Bakterien können sich nicht festsetzen und vermehren. So fördert Linoleum auf natürliche Weise Hygiene und ein gesundes Raumklima. Staub und Schmutz können durch einfache Reinigung problemlos und effizient entfernt werden.



Farbpigmente

Natürliche Farbpigmente lassen den Rohstoff in warmen Tönen erscheinen.



Kalksandsteinmehl

Die enthaltenen Harze verbinden die einzelnen Rohstoffbestandteile zu einer Masse, aus der das einschichtige Linoleum entsteht.



Leinsamen



Korkmehl

Das Korkmehl macht den Belag nicht nur flexibel, sondern auch widerstandsfähig.



Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die Pflege- und Reinigungsanleitung!


Für weitere Fragen:

www.naturokork.ch
www.paneltouch.ch
Hotline +41 (0)41 926 0 950



Technische Daten

Aufbau	2,5 mm Linoleumauflage – forbo Touch solo/duet, 6,8 mm HDF-Mittellage, 1,2 mm Presskorkgegenzug
Gesamtdicke	10,5 mm
Masse	Diele: 915 x 305 x 10,5 mm / VE = 1,68 m ² (6 Paneelen)
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
Flächengewicht	ca. 8'600 g/m ²
Resteindruck	max. 0,12 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	Typ W geeignet
Brandverhalten	Cfl-s1 (B1)
Aufladungsspannung	< 2 kv
Trittschallverbesserungsmass	16 dB
Lichteichtheit	> 6
Wärmedurchlasswiderstand	0,098 m ² K/W
Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Dickenquellung HDF	< 8%



- ← 2,5 mm Linoleumauflage – **forbo** Touch solo/duet
- ← 6,8 mm Hochverdichtete,
feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte
- ← 1,2 mm Presskork-Gegenzug
- 10,5 mm Gesamtdicke**



Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950

Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch

www.naturokork.ch

www.paneltouch.ch

Ihr Fachhändler: