


Technische Daten Floorliner™

Produkt	Floorliner™ original	Floorliner™ vapor	Floorliner™ absorb
	Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Multifunktionales, dampfoffenes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung OPTICOAT™ by Landolt, absorbiert zuverlässig Farben und Flüssigkeiten

Charakteristische Eigenschaften

Material	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mehrschichtig - absorbierend und undurchlässig Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt
Farbe	weiss	weiss	weiss

Technische Eigenschaften

Flächenbezogene Masse	ca. 180 g/m ²	ca. 170 g/m ²	ca. 205 g/m ²
Stärke	ca. 2.0 mm	ca. 2.0 mm	ca. 2.2 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	-	ca. 14 g/m ² /d	-
Wasserdichtigkeit	-	ca. 7 m / Wassersäule	-
Wasseraufnahmevermögen	-	-	450 g/m ²

Vorteile

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)
 Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
 Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
 Mehrmals verwendbar (Kosteneinsparung)
 Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Dampffoffen

Absorbiert zuverlässig Flüssigkeiten

Wichtig

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Floorliner™ nicht geeignet.

Fussbodenheizung vor der Verlegung ausschalten.
 Überschussfeuchtigkeit muss vorgängig mit geeigneten Apparaten entzogen werden. Neufächen frühestens nach 72h abdecken. Ideale Raumtemperatur + 10/25°C, zulässige Raumfeuchtigkeit 50 – 60%. Bitte beachten Sie grundsätzlich die Vorschriften / Wartezeiten des Herstellers / Lieferanten über die Austrocknungszeiten des Untermaterials. Bei der Verlegung sind stets die besonderen Bedingungen im Anwendungsbereich zu berücksichtigen.

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Floorliner™ absorb nicht geeignet.

Verlegung

10 cm überlappt auslegen


10 cm überlappt auslegen

10 cm überlappt auslegen

Verpackung

Rollenlänge	50 m	50 m	50 m
Rollenbreite	100 / 200 cm	100 / 200 cm	100 / 200 cm
Durchmesser ca.	37 cm	40 cm	37 cm

Funktion / Anwendung



Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.

Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.

Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc. Absorbiert Flüssigkeiten zuverlässig und verhindert deren Durchdringen auf den Untergrund



Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.