

HIAG FLOOR 03



©Sean Prior/Clipdealer.de

Techn. Datenblatt

Trend

Formate:

2000 x 185 x 13.5 mm

2200 x 185 x 13.5 mm

HIAG FLOOR 03 Trend

Format

2000/2200 x 185 x 13.5 mm

Herkunft	Europa
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Gegenzug	Schäl furnier aus Fichte
Mittellage	Fichtenstäbchen mit vorwiegend stehenden Jahrringen
Decklage	Edelholz ca. 3.6 mm Nutzschrift, in einer Lamelle, Landhausdielenoptik
Verleimung	Die 3 Schichten sind Formaldehydfrei verleimt
Verbindung	Patentierete Click-Verbindung
Formaldehyd	Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Oberfläche Wohnfertig geölt	100% VOC frei, oxidativ trocknend, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge
Sortierung variation	ist eine naturgewachsene, lebhaftere Sortierung, mit grösseren gespachtelten Ästen. Struktur und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Erscheinungsbild.
Anforderungen Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Bei der Schwimmenden Verlegung empfiehlt sich bei grösseren Flächen, sowie der Verlegung auf Fussbodenheizung, die Kopfkanten zu verleimen.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Brandklasse	D _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Sortiment	Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung